




电机规格说明 SPECIFICATION

相数 phase	3	静力矩 Holding Torque: (N.M)	0.78
额定电压 Rated Voltage: (V)	36	线到线电阻 line-line Resistant ($\Omega \pm 10\%$)	0.84
额定功率 Rated Power: (W)	140	线到线电感 line-line Industant (mH $\pm 20\%$)	0.45
额定转速 Rated Speed: (rpm $\pm 7\%$)	3000	转矩系数 Torque coefficient (N.M/A)	0.08
空载转速 No Load speed: (rpm $\pm 10\%$)	4200	反电势常数 Back-EMF constant (V/krpm)	
额定电流 Rated current: (A $\pm 20\%$)	5.4	转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²)	
空载电流 No load current: (A ± 0.15)	0.55	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B

	产品系列			
	产品名称			
投影方式	产品型号		iHSV57-30-14-36	
绘图	李章锋	2019/9/29	标准化	
设计			工艺	
校准			审批	

深圳市杰美康机电有限公司 Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD					
公司网址		www.jmc-motion.com			
单位	比例	重量/kg	页数	版本	
mm	1: 1		第 张 共 张	A	